

## ATEST HIGIENICZNY Nr 37/322/37/2020

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Wyrób (material)</b>  | <b>Bezrozpuszczalnikowy system epoksydowy Rust-Oleum 5500</b>  |
| <b>2. Przeznaczenie</b>   | do profesjonalnego malowania posadzek i ścian w warsztatach, garażach, halach produkcyjnych, obiektach przemysłu spożywczego, obiektach użyteczności publicznej itp. |
| <b>3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny</b>   | Centrum Badawczo-Produkcyjne „Alcor” Sp. z o.o.<br>ul. Kępska 12<br>45-130 Opole   |
| <b>4. Producent</b>   | Rust-Oleum Europe – Martin Mathys NV<br>Kolenbergstraat 23<br>B-3545 Zelem, Belgia   |
| <b>5. Wyrób oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.</b><br>Wymagania według Kart Charakterystyki.<br>Etykieta powinna być oznakowana zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.<br>Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyrób należy wietrzyć do zaniku zapachu. |  |
| <b>6. Podstawa merytoryczna wydania atestu:</b> pismo Centrum Badawczo-Produkcyjnego „Alcor” Sp. z o.o. z dn. 13-01-2020 z dokumentacją.  |  |
| <b>7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron.</b> Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobów.            |  |

**KIEROWNIK**  
- Zakładu Toksykologii Środowiska  
  
**prof. dr hab. Lidia Wolska**