

**KARTA TECHNICZNA**

**44HS Impregnat do betonu, cegły, dachówek**

**OPIS**

Gotowy do stosowania rozpuszczalnikowy impregnat (grunt) wzmacniający podłoże oparty na chlorokauczuku.

**WŁAŚCIWOŚCI**

Duża zdolność wzmacniająca w celu stabilizacji luźnych drobin – poprawia przyczepność powłok nawierzchniowych – niezmądlający się – dobra odporność na UV - elastyczny.

**ZALECANE STOSOWANIE**

Powłoka wzmacniająca do porowatych i niemalowanych powierzchni mineralnych: beton, cegły, dachówki etc.

**DANE TECHNICZNE**

Wygląd:	błyszczący (połysk 60o: ± 90 %)
Kolor:	szary
Gęstość:	1,07 – 1,11 g/cm <sup>3</sup>
VOC (zawartość substancji lotnych):	45g/L
Zawartość substancji stałych:	objętościowo: 30-34% wagowo: 43-47%
Zalecana grubość warstwy:	na mokro: 70 µm (wydajność: 14 m <sup>2</sup> /l) na sucho: 23 µm (wydajność: 14 m <sup>2</sup> /l)
Temp. Zapłonu:	41°C
Zawartość VOC:	max. 599 g/l
W mieszaniu do stosowania:	max. 599 g/l
Kategoria:	A/h
Limit UE:	750 g/l (2007) / 750 g/l (2010)

**CZAS SCHNIĘCIA**

Dla dotyku:	20°C / 50 % R.H. 1h
Do użytku:	1h
Do przemalowania:	24h
Pełne utwardzenie:	24h

**WYDAJNOŚĆ**

Teoretyczna:	14 m <sup>2</sup> /l
Praktyczna:	10-15 m <sup>2</sup> /l. Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników, takich jak porowatość podłoża i straty materiału w czasie aplikacji

**SPOSÓB UŻYCIA**

Aplikować na suche, czyste i odtłuszczone podłoża. Jeśli powierzchnia jest już pokryta farbą akrylową NIE można jej przemalować z użyciem Podkład 44HS (rozpuszczalniki obecne w Impregnacie 44HS mogą uszkodzić farby akrylowe). W takim przypadku należy zastąpić Primer 44HS podkładem Pegafix.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4770 AC  
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600

[Info.nl@ro-m.com](mailto:Info.nl@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**N.V. Martin Mathys S.A.**

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201

[Info.be@ro-m.com](mailto:Info.be@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust -Oleum France S.A.S**

11, Rue Jules Verne, B.P.  
60039 95322 St-Leu-La-Forêt  
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80

[Info.fr@ro-m.com](mailto:Info.fr@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**

Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle, NE1 3DY  
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930

[Info.uk@ro-m.com](mailto:Info.uk@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**KARTA TECHNICZNA**

**44HS Impregnat do betonu, cegły, dachówek**

**INSTRUKCJA STOSOWANIA**

Dla zapewnienia jednorodności produktów materiały malarskie powinny zostać dobrze wymieszane przed nałożeniem.

**APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE**

- Pędzel: Mogą być stosowane różne typy pędzli. Nie rozcieńczać.
- Wałek: Mogą być stosowane różne typy wałków. Nie rozcieńczać.
- Natrysk powietrzny: Nie rozcieńczać.
- Natrysk bezpowietrzny: Dyszka: 011-013 / Ciśnienie: 150 - 170 bar. Nie rozcieńczać.
- Mycie: Rozcieńczalnik Thinner 22

**WARUNKI APLIKACJI**

Nakładać w suchych i dobrze przewietrzanych miejscach.

**UWAGI**

- Gotowy do użycia. Nie rozcieńczać.
- Odwracalny proces malarski. Oznacza to, że powłoka rozpuszcza się w przeznaczonych dla niej rozpuszczalnikach.

**ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**

Zapoznać się z Kartą Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego oraz informacjami nt. bezpieczeństwa wydrukowanymi na pojemniku z produktem.

**TRWAŁOŚĆ PRODUKTU / WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

2 lata od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkniętych pojemnikach w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od 5° do 35°C.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4770 AC  
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600

[Info.nl@ro-m.com](mailto:Info.nl@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**N.V. Martin Mathys S.A.**

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201

[Info.be@ro-m.com](mailto:Info.be@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust -Oleum France S.A.S**

11, Rue Jules Verne, B.P.  
60039 95322 St-Leu-La-Forêt  
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80

[Info.fr@ro-m.com](mailto:Info.fr@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**

Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle, NE1 3DY  
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930

[Info.uk@ro-m.com](mailto:Info.uk@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)