

FARBA TABLICOWA

Karta informacji technicznej

OPIS

Wytrzymała, odporna na zarysowania, tworzy na malowanej powierzchni tablicę po której można pisać kredą następnie ją ścierać. Tworzy twardą, ścieralną powłokę w matowym wykończeniu, umożliwia zapisywanie notatek.

ZALECENIA STOSOWANIA

Przeznaczona jest do zastosowania wewnątrz pomieszczeń na drewno, metal, tworzywa sztuczne, tapety, gips etc. Zapewnia doskonałą przyczepność do powierzchni. Doskonale sprawdza się w biurach, warsztatach, pokojach dziecięcych, kuchniach, restauracjach etc. Czyszczenie kredy za pomocą wody z mydłem.

DANE TECHNICZNE

Kolor: Czarny.

Zawartość LZO: <375g/l

Czas schnięcia:

w dotyku: 30min

do przemalowania: 2h

Wydajność: 6-7 m²/puszka 750ml

Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak porowatość podłoża itp.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, odpylona. Należy usunąć smar, olej, wosk, stare tapety, resztki starej farby i wszystkie inne zanieczyszczenia, które mogą wpłynąć na przyczepność farby.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać dla uzyskania jednorodności.

Warunki aplikacji:

Do aplikacji pędzlem lub wałkiem.

Czyszczenie: ewentualne zabrudzenia wyczyścić benzyną lakową.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z informacjami na ulotce oraz etykiecie puszki.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszki można przechowywać 2 lata od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5°C do +35°C.