

## KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

## 1612 - X1 SMAR DO ŁAŃCUCHÓW I PRZEKŁADNI

### OPIS

Wysokiej jakości smar do łańcuchów i przekładni zębatach. Doskonale łączy się z powierzchnią i nie kapie. Redukuje tarcie i zapobiega zużyciu się silnie obciążonych łańcuchów i kół zębatach. Zawiera technologię BoroTecX®, która zapewnia bardzo niski współczynnik tarcia, oraz odporność na wysokie obciążenia i temperaturę. Produkt jest zgodny z normą H1 i dopuszczony do przypadkowego kontaktu z żywnością.

### WŁASNOŚCI PRODUKTU

- Dobra przyczepność
- Chroni przed korozją i agresywnymi czynnikami zewnętrznymi
- Nie kapie

### ZALECANE STOSOWANIE

- Łańcuchy i przekładnie
- Łańcuchy do wózków widłowych
- Łańcuchy rowerowe i przerzutki
- Taśmociągi

### DANE TECHNICZNE

Wygląd: Przezroczysty  
Kolor: Przezroczysty  
Temperatura pracy: -35°C do +180°C

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Upewnić się, że urządzenia elektryczne są odizolowane i sprawdzić czy produkt nadaje się do użycia na danej powierzchni. Oczyszczyć powierzchnię z pozostałości starych smarów.

### INSTRUKCJA STOSOWANIA

Wstrząsnąć przed użyciem. Nanieść cienką warstwę z odległości 20cm-30cm. Nie nakładać zbyt grubej warstwy.

### WARUNKI APLIKACJI

Temperatura otoczenia od 5° do 35°C.

### ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Należy zapoznać się z kartą charakterystyki i informacjami na etykiecie.

### TRWAŁOŚĆ PRODUKTU / WARUNKI PRZECHOWYWANIA

3 lata od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkniętych pojemnikach w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od 5° do 35°C.